



Checkliste ausfüllen und an Fa. JELD-WEN retournieren. Sie erhalten danach entsprechenden Kennzeichnungsplaketten, die im bandseitigen Türfalz anzu- bringen sind. Die Verwendung anderer Komponenten, als in der Checkliste angeführt, kann nur im Einvernehmen mit der Holzforschung Austria (HFA) genehmigt werden. Die normgemäße Ausführung der einbruchhemmenden Türen wird vor Ort durch die Fa. JELD-WEN und/oder der HFA stichprobenwei- se überprüft. Die nachstehend angeführten Punkte beziehen sich in erster Linie auf die einbruchhemmende Ausführung.

Objekt: **Objektadresse:**

AB-Nr.:

Ausführungsdatum: **Anzahl der Elemente pro Ausführungsart:** Stk.

Türmodell: ALLIANZ ZENSUR EXTERN
Türblattausführung innenöffnend: EINFACHFALZ 14 x 40 mm DOPPELFALZ 14 x 24 + 15 x 20 mm
 DOPPELFALZ 14 x 25 + 15 x 25 mm Sonderfalz: mm

Kanten: Einleimer Sonstiges:

Zarge/Stock: DANA Pfostenstock /EH (EI30/EH) gem. HZR007/0 DANA Blendrahmen /EH (EI30/EH) gem. HZR010/0
 DANA Rahmenstock /EH (EI30/EH) für Außentüren gem. HZR008/0 DANA PH-Türstock für Außentüren
 Sonstiges:

Stocklichte: Höhe (bis 2420 mm) mm, Breite (bis 1210 mm) mm

Schloß: Achtung: Befestigungsschrauben mind. 4,0 x 40 mm
 Type 7020S (Fa. EVVA) Type 421 EF und Serie MVS 900 (3- und 5fach) (Fa. Grundmann)
 Type Serie AS (2300, 2304, 2342, 2372) (Fa. Fliether) Type MINT 1893(3), 1895(3) und Kombi (3- und 5fach) (Fa. Glutz)
 Type STV FS-F B2 oder B4 (3- und 5fach) (Fa. Winkhaus) Type 127WZR MFV2 EH und Serie 124 (MFV4-6, MFV4K-5K) (Fa. KABA)
 Sonstiges (mind. WS2 gem. ÖNORM B 5351*):

Sichtbeschläge: (Achtung: Zylinder-Bohr- und Ziehschutz = **BZ** muss entweder durch Beschlag oder Zylinder gewährleistet sein!)
 Mod. PARIS (**in WB2!**) (Fa. HOPPE)
 Mod. mit Zusatzbez. ZAS, ZAR u. ZAM (**ohne BZ!**) Mod. ZAS-K, ZAR-K u. ZAM-K (**mit BZ!**) (Fa. Grundmann)
 Sonstiges (mind. WB2 gem. ÖNORM B 5351*, **ohne BZ!**):

Profilylinder: (Achtung: Zylinder-Bohr- und Ziehschutz = **BZ** muss entweder durch Beschlag oder Zylinder gewährleistet sein!)
 (Fa. GEGE **mit BZ**): ANS2.5, pExtra.5, alle 5 und 6-Stift mit Zusatzbez. LAM (Lamellen)
 (Fa. GEGE **ohne BZ**): ANS2.6, pExtra.6
 (Fa. KABA **mit BZ**): alle Systeme mit LAM (Lamellen)
 (Fa. KABA **ohne BZ**): Quattro S, expert S, gemini S, penta, gemini plus
 (Fa. Winkhaus **mit BZ**): VS/ZRV, Xtra (jeweils in Ausführung BZ, entspricht nicht der Standardausführung, **Bestellhinweis erforderlich**)
 (Fa. EVVA **mit BZ**): 3KS, ICS
 (Fa. EVVA **ohne BZ**): EPS, EPSxp, DPI, DPX, DPS
 Sonstiges (mind. WZ2 gem. ÖNORM B 5351*, **ohne BZ!**):

Bänder: Fa. Blum (DANA EI30) Nr. 2.5200.21 Fa. Goll 3D Haustürband TO320SM-HSL(R)-FR-S-S6
 Fa. Grundmann Bandsicherungen 4/BR:Stk Fa. Simons Tectus TE 340, TE510, TE540
 Fa. Simons Aufnahmen VX2501 3D, VX2502 3D, VX7501 3D, VX7502 3D, VX7611 3D, VX7612 3D mit Objektbändern VX xxxx, VN xxxx
 Sonstiges: Anzahl Bänder: Stk.

Angrenzende Wandteile: Ziegel oder Hohlwandsteine ≥ 115 mm Stahlbeton oder Leichtbeton ≥ 100 mm
 Vorsatzschale auf Massivwand lt. Ausführungskatalog
 Sonstiges:

Türblatt gekürzt: ja (max. 40 mm) mm

Verglasung: Verglast mit geprüften Glas nach prEN 356 Kl. P4A: Friesbreite: mm
 bei Seitenteilverglasung zusätzliche Sicherung mit Metallwinkel zwingend auszuführen

Das Türelement wurde entsprechend der Einbau- und Montageanleitung der Fa. JELD- WEN eingebaut. Ich übernehme die volle Haftung und erkläre an Eides statt die Richtigkeit der tatsächlichen Ausführung lt. obiger Eintragungen.

..... Datum Firmenstempel u. Unterschrift des für diesen Vorgang Zeichnungsberechtigten!

*** Gültige Prüfbescheinigung/Registrierungsdokument ist der Checkliste beizulegen!**