

Checkliste ausfüllen und an Fa. JELD-WEN retournieren. Sie erhalten danach entsprechenden Kennzeichnungsplaketten, die im bandseitigen Türfalz anzubringen sind. Die Verwendung anderer Komponenten, als in der Checkliste angeführt, kann nur im Einvernehmen mit der Holzforschung Austria (HFA) genehmigt werden. Die normgemäße Ausführung der einbruchhemmenden Türen wird vor Ort durch die Fa. JELD-WEN und/oder der HFA stichprobenweise überprüft. Die nachstehend angeführten Punkte beziehen sich in erster Linie auf die einbruchhemmende Ausführung.

Objekt: **Objektadresse:**

AB-Nr.:

Ausführungsdatum: **Anzahl der Elemente pro Ausführungsart:** Stk.

Türmodell: TABU IMMUN REELL VISIT 1+3 ASYL
 ABSOLUT RAYON RIGOROS

Türblattausführung außenöffnend: **STUMPF**

Decklage: Furnier, Schichtstoffplatte Sonstiges:

Kanten: Einleimer mit oder ohne Furnierkante Sonstiges:

Zarge/Stock: DANA Holzzarge "m" EH (EI30/EH) DANA Rahmenstock /EH (EI30/EH) gem. HZR008/0
 DANA Pfostenstock /EH (EI30/EH) gem. HZR007/0 DANA Blendrahmen /EH (EI30/EH) gem. HZR010/0
 Stahlumfassungszarge EH gem. ÖNORM B 5330-8 oder B 5330-10
 Sonstiges:

Stocklichte: Höhe (bis 2420 mm) mm, Breite (bis 1210 mm) mm

Schloß: Achtung: Befestigungsschrauben mind. 4,0 x 40 mm

- Serie 124 (MFV4-6, MFV4K-5K) (Fa. KABA) Serie MVS 900 (3- und 5fach) (Fa. Grundmann)
 Type Serie AS (2300, 2304, 2342, 2372) (Fa. Fliether) Type MINT 1893(3), 1895(5) und Kombi (3- und 5fach) (Fa. Glutz)
 Type STV FS-F B2 oder B4 (3- und 5fach) (Fa. Winkhaus)
 Sonstiges (mind. 3-fach Verr. in WS2 gem. ÖNORM B 5351*):

Sichtbeschläge: (Achtung: Zylinder-Bohr- und Ziehschutz = **BZ** muss entweder durch Beschlag oder Zylinder gewährleistet sein!)

- Mod. 2500, 2600, 2700 oder 2800 (Fa. KABA) Mod. STOCKHOLM, PARIS, VERONA (**in WB2!**) (Fa. HOPPE)
 Mod. mit Zusatzbez. ZAS, ZAR u. ZAM (**ohne BZ!**) Mod. ZAS-K, ZAR-K u. ZAM-K (**mit BZ!**) (Fa. Grundmann)
 Sonstiges (mind. WB2 gem. ÖNORM B 5351*, **ohne BZ!**):

Profizylinder: (Achtung: Zylinder-Bohr- und Ziehschutz = **BZ** muss entweder durch Beschlag oder Zylinder gewährleistet sein!)

- (Fa. GEGE **mit BZ**): ANS2.5, pExtra.5, alle 5 und 6-Stift mit Zusatzbez. LAM (Lamellen)
 (Fa. GEGE **ohne BZ**): ANS2.6, pExtra.6
 (Fa. KABA **mit BZ**): alle Systeme mit LAM (Lamellen)
 (Fa. KABA **ohne BZ**): Quattro S, expert S, gemini S, penta, gemini plus
 (Fa. Winkhaus **mit BZ**): VS/ZRV, Xtra (jeweils in Ausführung BZ, entspricht nicht der Standardausführung, **Bestellhinweis erforderlich**)
 (Fa. EVVA **mit BZ**): 3KS, ICS
 (Fa. EVVA **ohne BZ**): EPS, EPSxp, DPI, DPX, DPS
 Sonstiges (mind. WZ2 gem. ÖNORM B 5351*, **ohne BZ!**):

Bänder: Fa. Grundmann **Bandsicherungen verpflichtend** 4/BR:Stk

- Fa. Simons Tectus TE 340, TE510, TE540 **verpflichtend**
 Sonstiges: Anzahl Bänder: Stk.

Angrenzende Wandteile: Ziegel oder Hohlwandsteine ≥ 115 mm Stahlbeton oder Leichtbeton ≥ 100 mm
 Vorsatzschale auf Massivwand lt. Ausführungskatalog Metallständerwand WK2 (lt. Ausführungskatalog) ≥ 125 mm

Sonstiges:

Türblatt gekürzt: ja (max. 40 mm) mm

Verglasung: **nicht geprüft, nicht ausführbar**

Das Türelement wurde entsprechend der Einbau- und Montageanleitung der Fa. JELD- WEN eingebaut. Ich übernehme die volle Haftung und erkläre an Eides statt die Richtigkeit der tatsächlichen Ausführung lt. obiger Eintragungen.

Datum

Firmenstempel u. Unterschrift des für diesen Vorgang Zeichnungsberechtigten!

*** Gültige Prüfbescheinigung/Registrierungsdokument ist der Checkliste beizulegen!**